





# EasyLoad Compact

Het EasyLoad Compact beladingssysteem voor lichte bedrijfsauto's

## Eenvoudig bedienbaar

De handige en eenvoudig bedienbare EasyLoad Compact is voor vrijwel iedere bestelwagen dé oplossing voor het in- en uitladen van zwaardere vracht.

De inschuifbare giek is draaibaar en kan een last tot 200 kg tillen.

De EasyLoad Compact is met één hand te bedienen en wordt gemonteerd in een zelfdragend frame, waardoor de krachten opgenomen worden door de vloer, niet door het dak.

Bij overstap op een ander model bestelauto, kan de EasyLoad Compact eenvoudig uit- en ingebouwd worden.

## Verantwoord en effectief

De EasyLoad Compact ontlast berijders en voorkomt rugklachten.

Door de EasyLoad Compact neemt de flexibiliteit en productiviteit van uw wagenpark toe.

Eén persoon kan met dit laadsysteem zelfstandig alle vracht in- en uit laden. Hiermee wordt personeel en ruimte effectief en optimaal benut.

## Maatwerk is mogelijk

Voor een groot aantal ladingen is er een assortiment aan bijpassende hijsmiddelen beschikbaar, zoals pallethaken, vatenklemmen, hijsbanden en rondstropen.

## Technische gegevens:

Maximale hefcapaciteit:	200 kg
Ingeschoven lengte:	100 cm
Maximale hefhoogte:	250 cm (minus de hoogte van de binnenruimte) 85 kg (inclusief lier en inbouwframe)
Eigen gewicht:	
Specificatie lier:	12V 100A
Bediening lier:	elektrisch door drukknop in handheld unit
Schuifstelsel:	manueel
Schuifstelsel links:	manueel
Schuifstelsel rechts:	Hefsnelheid:
Dikte hijskabel:	10 cm per seconde
Gemiddelde montagetijd:	Ø 4 mm
	4 uur
Keuringen:	CE, NEN-EN-14492-2

